

MEMBRÁNOVÁ DMYCHADLA



DB-40A, DB60L, DB80L

DB120L, DB150L

Ø dlouhá životnost **ü**

Ø tuhá konstrukce **ü**

Ø minimální údržba **ü**

Ø minimální spotřeba **ü**

Parametry membránových kompresorů



Typové označení	DB40A	DB60L	DB80L	DB120L	DB150L
Provozní tlak (mbar)	Průtok vzduchu (l/min) [spotřeba (Watt)]				
0	72 [45]	111 [69]	118 [92]	182 [165]	189 [184]
50	64 [45]	99 [68]	107 [93]	176 [136]	186 [181]
100	55 [44]	87 [65]	97 [92]	163 [126]	178 [175]
150	45 [40]	73 [61]	86 [88]	141 [118]	163 [168]
200	35 [36]	61 [56]	75 [83]	120 [108]	144 [157]
250	25 [31]	47 [49]	64 [77]	97 [96]	126 [142]
Optimální provozní tlak	< 250 mbar				

Napětí	230 V / 50 Hz				
Max. el.proud (A)	0,44	0,62	0,98	1,27	1,98
Hlučnost (dB) – 1,5 m	37	39	40	53	53
Hmotnost (kg)	6,5	7,3	7,6	12,4	12,8
Rozměry D x Š x V (mm)	205 x 172 x 210			336 x 212 x 187	
Připojovací potrubí	18			18	

REC.ing. spol. s r.o.

kancelář Náchod
Elišky Krásnohorské 875
547 01 Náchod
tel./fax: 491421683, 49426911
e-mail: recing@recing.cz

kancelář Praha
Šárecká 23
160 00 Praha 6
tel./fax: 233 339 921
e-mail: recing@quick.cz

kancelář Ostrava
Ráčkova 1736
735 41 Petřvald u Karviné
tel./fax: 596541356, 596541930
e-mail: metelman@applet.cz